SCLASSIK 812

Conventionnelle Conventionnelle POLYVALENTE

CARACTÉRISTIQUES

- Faible coût d'achat
- ▶ Entièrement automatique
- ▶ Fonctions programmables
- Détection de mauvaise batterie
- Détection de haute/basse Tension
- ▶ Protection de surtension
- ▶ Système intelligent de protection
- ▶ Sauvegarde de données automatique
- ▶ Bouton d'arrêt d'urgence
- ▶ Égalisation automatique
- Câble d'entrée 120Vac, 50/60Hz
- ▶ Certifié CSA et UL





COMPACT ET PORTATIF

Parfait pour la location, les chantiers ou entrepôts avec installations électriques limitées.









SCLASSIK 812

NO. DE MODÈLE	CAPACITÉ Ah / 8h	CAPACITÉ Ah / 12h	TYPE DE CABINET
CF-MRG-1201P-12/40	220	310	E 5
CF-MRG-1201P-12/80	445	615	E6
CF-MRG-1201P-24/25	140	190	E 5
CF-MRG-1201P-24/30	165	230	E5
CF-MRG-1201P-24/40	220	310	E5
CF-MRG-1201P-24/50	280	385	E 5
CF-MRG-1201P-24/60	330	465	E6
CF-MRG-1201P-36/25	140	190	E5
CF-MRG-1201P-36/30	165	230	E 5
CF-MRG-1201P-36/40	220	310	E 5
CF-MRG-1201P-48/30	165	230	E 5

^{*} Autres Modèles Disponibles

NO. DE MODÈLE

EN DÉTAIL CF-MRG-1201P-24/40 TENSION/ PHASE D'ENTRÉE 1201P (Plug-in 120Vac-1ph) CARTE DE TENSION CONTRÔLE DE SORTIE

TECHNOLOGIE

(Control Flux)

DIMENSIONS DES CABINETS (L x La x H en pouces)

E5 ▶ 8.86 × 9.53 × 8.58

E6 ▶ 18.70 x 11.10 x 10.35

GARANTIE

- ▶ Garantie Complète de 1 à 3 ans
- ▶ Garantie Puissance de 3 ans



COURANT

DE SORTIE

^{**} Les spécifications sont sujet à changement